

N-339 炭黑标准规格参数

产地：俄罗斯

TECHNICAL DATA SHEET		
参数名称	方法	协议参数标准
碘吸附量, 克/千克, Iodine Adsorption Number, g/kg	D1510	CARBON BLACK N-339 ORIGIN: RUSSIA 90+5
吸油量, cm ³ /100g DBP Absorbtion Number, cm ³ /100g	D 2414	120+5
CTAB 比面积, m ² /kg CTAB Surface Area, m ² /kg	D 3765	93+5
筛分后残留物的质量分数, % Sieve Residue, %	D1514	
0,045 mm (№35)滤网, 0.045mm (35 mesh)		0,001
0,5 mm (№325)滤网, 0.5mm (325 mesh),		0,08
热损失, %, 不超过 Heating Loss, %, max	D1509	0,9
水悬浮液的pH, pH Value	D1512	7-10
灰分含量, %, 不超过 Ash Content, %, max	D1506	0,5
堆密度, kg/m ³ , 不低于 Pour Density Pelleted, kg/m ³ , min	D1513	345+20
细颗粒含量, %, 不超过 Fines Content, %, max	D1508	7,0

包装 / Packing: 聚丙烯袋, 净重25公斤 / PP-bags, Net weight 25 kgs.

用途: 工业橡胶和轮胎生产原料。Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

153020,伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-99-00
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevsckaya, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00