

**www.carbon-black.ru**  
TECHNICAL DATA SHEET  
CARBON BLACK N-330

Carbon («Carbon» LLC)  
ORIGIN: RUSSIA

**N-330炭黑标准规格参数**

产地：俄罗斯

参数名称	ASTM实验方法	协议标准参数
碘吸附量, 克/千克, Iodine Adsorption Number, g/kg	D 1510	82+5
吸油量, cm <sup>3</sup> / 100克 DBP Absorption Number, cm <sup>3</sup> /100g	D 2414	102+5
CTAB的比表面积, m <sup>2</sup> / kg CTAB Surface Area, m <sup>2</sup> /kg	D 3765	82+5
筛分后残留物的质量分数, % Sieve Residue, %		
0,045 mm (№35)滤网, 0.045mm (35 mesh)	D 1514	0,001
0,5 mm (№325)滤网, 0.5mm (325 mesh),		0,08
热损失, %, 不超过Heating Loss, %, max	D 1509	0,9
水悬浮液的pH pH Value	D 1512	7-10
灰分含量, %, 不超过Ash Content, %, max	D 1506	0,5
堆密度, kg/m <sup>3</sup> , 不低于 Pour Density Pelleted, kg/m <sup>3</sup> , min	D 1513	375+20
细颗粒含量, %, 不超过Fines Content, %, max	D 1508	7,0

**包装 / Packing:** 聚丙烯袋, 净重25公斤 / PP-bags, Net weight 25 kgs.

**用途:** 工业橡胶和轮胎生产原料。 **Uses:** For use in rubber industry and tire manufacturing

«Carbon»有限责任公司

153020,伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-99-00  
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevskaia, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00