

N-772炭黑标准规格参数

产地：俄罗斯

参数名称	方法	协议参数标准
碘吸附量, 克/千克, Iodine Adsorption Number, g/kg	01510	30+5
吸油量, cm ³ / 100克 DBP Absorbion Number, cm ³ /100g	0 2414	65+5
CTAB的比表面积, m ² / kg, CTAB Surface Area, m ² /	03765	33+5
筛分后残留物的质量分数, %Sieve Residue, %	0 15 14	
0,045 毫米 (№35)滤网, 0.045mm (35 mesh)		0,001
0,5 毫米 (№325)滤网, 0.5mm (325 mesh),		0,08
热损失, %, 不超过 Heating Loss, %, max	01509	0,9
水悬浮液的pH, pH Value	0 15 12	7 - 10
灰分含量, %,不超过 Ash Content, %, max	01506	0,5
堆密度, kg / m ³ , Pour Density Pelleted, kg/m ³	0 15 13	505+30
细颗粒含量, %, 不超过, Fines Content, %, max	0 15 08	7,0

包装 / Packing: 聚丙烯袋, 净重25公斤 / PP-bags, Net weight 25 kgs.

用途:工业橡胶和轮胎生产原料。 **Uses:** For use in rubber industry and tire manufacturing