

Plastowax-R220规格明细

产品描述：Plastowax-R220 – 均质润滑剂，液体和固体烃的混合物。

适用范围：

Plastowax-R220-在橡胶中用作提供滑动力的材料。

使用工艺: 建议将Plastowax-R220与1-4份（百份比）的乙烯-丙烯橡胶混合使用。这样可以降低能耗。

Plastowax-R220可促进更好的融合和光泽。

建议使用该材料时将其加热到高于液滴形成点10-15°C的温度。

参数和计量单位	Требования	Метод
染料值,最大	0,5	ASTMD 1500
70 °Q时的密度, g/cm ³	0,835	ASTMD 1298
100 °C时的粘度, mm ² /s	8-11	ASTM D 445
熔点, °C	48-60	ASTM D 127
25 °C时的静电感应(CPT), 0,1 mm	130-180	ASTM D 937
闪点(CI), °C, min.	220	ASTM D 92

包装和标签:

新的绿色金属桶，每桶重175公斤（净重），内无涂层，放置在托盘上。包装不退换。用白色颜料涂刷标签。

还可用加热的汽车水箱和18公斤的金属桶（净重）=约23升进行供货。

存放条件:

建议将Plastowax-R220存放在屋顶下或室内，避免阳光直射，灰尘和雨淋。

在良好的存放条件下，产品可自生产之日起在两年内保持自身质量特性。

防火等级：IV

安全:

在储存，使用和运输方面，应采取与石油产品相似的安全措施。